LIXILおすすめ

エクステリア LINEUP!

カーポート 片支持

確認申請と構造計算について

カーポートの確認申請帳票

LIXIL

1 BASIC ★☆☆

家族にフィットする美しさと安心にこだわった

ネスカ

- RV車や大型車にも対応できるサイズバリエーション
- ラウンドスタイルとフラットスタイルから選べる屋根形状

仕様	1台用
納まり	基本 / 延長（奥行のみ） / 縦連棟 / M合掌 / Y合掌 / M+Y合掌
本体色	オータムブラウン / シャイングレー / ブラック / ナチュラルシルバー / ホワイト※ （※一部機種のみ）
屋根材	ポリカーボネート：クリアブラウン / クリアブルー / クリアマット 熱線吸収ポリカーボネート：ブルーマットS / クリアマットS 熱線遮断FRP板：ミストグレーS アルミ樹脂複合板：特注※ アイボリーホワイト
耐積雪量	耐積雪20cm / 耐積雪30cm（耐積雪パッケージ使用時）
基準風速	基準風速 vo=34 m/s / vo=36 m/s / vo=38 m/s / vo=40 m/s ※2
価格帯	基本　標準柱ポリカーボネート屋根材の場合　¥◎◎◎～

2 STANDARD ★★☆

強さと美しさを兼ね備えたカーポート

フーゴ

- 基準風速42m/秒相当で安心の強度
- 耐積雪強度50cm相当でワンランク上の安心感
- 袖壁タイプや3台用など豊富なラインアップ

仕様	1台用
納まり	基本 / 延長（奥行のみ） / 縦連棟 / M合掌 / Y合掌 / M+Y合掌
本体色	オータムブラウン / シャイングレー / ブラック※ / ナチュラルシルバー※ / ホワイト※ （※一部機種のみ）
屋根材	ポリカーボネート：クリアブラウン / クリアブルー / クリアマット 熱線吸収ポリカーボネート：ブルーマットS / クリアマットS 熱線遮断FRP板：ミストグレーS アルミ樹脂複合板：特注※ アイボリーホワイト ※フーゴR1500は受注生産品
耐積雪量	耐積雪20cm / 耐積雪30cm / 耐積雪40cm / 耐積雪50cm ※1
基準風速	基準風速 vo=34 m/s / vo=36 m/s / vo=38 m/s / vo=40 m/s / vo=42 m/s / vo=44 m/s / vo=46 m/s ※2
価格帯	基本　標準柱ポリカーボネート屋根材の場合　¥◎◎◎～

3 PREMIUM ★★★

住宅に美しく調和するデザインを目指した

カーポートSC

- 梁が見えない屋根と柱だけのシンプルな構造
- 落ち着いた佇まいを演出するマットな質感
- ツートンカラーや木調色をご用意

仕様	1台用・2台用
納まり	基本 / 後方支持 / 縦連棟（1台用のみ）
本体色	シャイングレーF / ブラック / ナチュラルシルバーF
屋根材	アルミ形材：シャイングレーF / ブラック / ナチュラルシルバーF アルミ形材＋ラッピング形材色：ブラック ＋ オーク / チェリーウッド / クリエモカ
耐積雪量	耐積雪20cm / 耐積雪30cm（耐積雪パッケージ使用時（1台用））
基準風速	基準風速 vo=38 m/s / vo=40 m/s / vo=44 m/s ※2
価格帯	基本　標準柱の場合　¥◎◎◎～

※1 フーゴの耐積雪パッケージとフーゴ900で耐積雪30cm、フーゴ900の耐積雪パッケージで耐積雪40cm、フーゴR1500で耐積雪50cmとなります。　※2 タイプによって異なりますので、詳しくはカタログをご参照ください。

◎◎◎◎◎リフォーム株式会社

TEL：03-0000-0000

E-Mail：aaaaaaa@aaaaaaa.co.jp

担当：陸知