LIXILおすすめ

エクステリア LINEUP!

カーポート 高強度

確認申請と構造計算について

カーポートの確認申請帳票

LIXIL

1 BASIC ★☆☆

強風・大雪に負けない強さと機能美を備えた

カーポートSW/ST

・業界最高水準の基準風速46m/秒相当（カーポートSW/ST）
・耐積雪強度最大200cm相当で豪雪地域でも安心（カーポートST）
・住宅外観に調和するシンプルなデザイン

カーポートSW

カーポートST

仕様	1台用・2台用・3台用	1台用・2台用・3台用
納まり	基本／延長（間口または奥行）／縦連棟／横連棟	基本／延長（間口または奥行）／縦連棟／横連棟
本体色	オータムブラウン／シャイングレー／ブラック／ナチュラルシルバー 化粧枠：クリエモカ／クリエダーク	オータムブラウン／シャイングレー／ブラック／ナチュラルシルバー 化粧枠：クリエモカ／クリエダーク
屋根材	スチール折板／ポリカ折板	スチール折板／ポリカ折板
耐積雪量	30cm／50cm	100cm／150cm／200cm
基準風速	v0=46m/s	v0=46m/s
価格帯	基本　標準柱 遮光タイプの場合（折板の価格は含みません）¥◎◎◎〜	基本　標準柱 遮光タイプの場合（折板の価格は含みません）¥◎◎◎〜

2 STANDARD ★★☆

厳しい自然にも対応できるポリカーボネートタイプ

ソルディーポート

・多雪地域でも安心の耐積雪強度最大150cm相当
・強風にも負けない丈夫な耐風圧設計（基準風速46m/秒相当）
・太陽の光を通すポリカーボネート屋根

仕様	1台用・2台用・3台用
納まり	基本／延長（間口または奥行）／縦連棟（1台用のみ）
本体色	オータムブラウン／シャイングレー／ブラック／ナチュラルシルバー 化粧枠：クリエラスク／クリエモカ／クリエダーク
屋根材	ポリカーボネート：クリアブルー／クリアマット 熱線吸収ポリカーボネート：クリアブルーS 熱線遮断FRP板：ミストグレーS
耐積雪量	50cm／100cm／150cm
基準風速	v0=44m/s
価格帯	基本　標準柱 ポリカーボネート屋根材の場合 ¥◎◎◎〜

3 PREMIUM ★★★

美しさはそのままに風と雪に強い

カーポートSC 1500

・両支持の柱で基準風速は46m/秒相当、耐積雪強度50cm相当を実現
・愛車の色褪せや日焼けから守るアルミ形材の屋根
・住宅に美しくなじむカラーバリエーション

仕様	1台用・2台用
納まり	基本／縦連棟
本体色	シャイングレーF／ブラック／ナチュラルシルバーF
屋根材	アルミ形材：シャイングレーF／ブラック／ナチュラルシルバーF アルミ形材＋ラッピング形材色：ブラック＋オーク／チェリーウッド／クリエモカ
耐積雪量	50cm
基準風速	v0=46m/s
価格帯	基本　標準柱の場合 ¥◎◎◎〜

◎◎◎◎◎リフォーム株式会社
TEL：03-0000-0000
E-Mail：aaaaaaa@aaaaaaa.co.jp
担当：陸知