LIXILおすすめ

エクステリア LINEUP!

カーポート 両支持

確認申請と構造計算について

カーポートの確認申請帳票

LIXIL

1 BASIC ★☆☆

家族にフィットする美しさと安心にこだわった

ネスカ

・RV車や大型車にも対応できるサイズバリエーション
・ラウンドスタイルとフラットスタイルから選べる屋根形状

仕様	2台用
納まり	基本 / 延長（間口または奥行 Rのみ） / 縦連棟
本体色	オータムブラウン / シャイングレー / ブラック / ナチュラルシルバー / ホワイト※ / ※一部機種のみ
屋根材	ポリカーボネート：クリアブラウン / クリアブルー / クリアマット 熱線吸収ポリカーボネート：ブルーマットS / クリアマットS 熱線遮断FRP板：ミストグレーS アルミ樹脂複合板：特注※ アイボリーホワイト ※Rのみ
耐積雪量	耐積雪 20 cm
基準風速	基準風速 vo=36 m/s / 基準風速 vo=40 m/s ※2
価格帯	基本 標準柱ポリカーボネート屋根材の場合（36-50型） ¥◎◎◎～

2 STANDARD ★★☆

強さと美しさを兼ね備えたカーポート

フーゴ

・基準風速42m/秒相当で安心の強度
・耐積雪強度50cm相当でワンランク上の安心感
・袖壁タイプや3台用など豊富なラインアップ

仕様	1台用（Rのみ）・2台用・3台用（R・Fのみ）
納まり	基本 / 延長（間口または奥行） / 縦連棟（1・2台用のみ）
本体色	オータムブラウン / シャイングレー / ブラック※ / ナチュラルシルバー※ / ホワイト※ / ※一部機種のみ
屋根材	ポリカーボネート：クリアブラウン / クリアブルー / クリアマット 熱線吸収ポリカーボネート：ブルーマットS / クリアマットS 熱線遮断FRP板：ミストグレーS アルミ樹脂複合板：特注※ アイボリーホワイト ※フーゴR1500は受注生産品
耐積雪量	耐積雪 20 cm / 耐積雪 30 cm / 耐積雪 50 cm ※1
基準風速	基準風速 vo=34 m/s / 基準風速 vo=38 m/s / 基準風速 vo=40 m/s / 基準風速 vo=42 m/s / 基準風速 vo=46 m/s ※2
価格帯	基本 標準柱ポリカーボネート屋根材の場合（27-50型） ¥◎◎◎～

3 PREMIUM ★★★

住宅に美しく調和するデザインを目指した

カーポートSC/1500

・梁が見えない屋根と柱だけのシンプルな構造
・落ち着いた佇まいを演出するマットな質感
・ツートンカラーや木調色をご用意

仕様	1台用（カーポートSC 1500のみ）・2台用・3台用（カーポートSCのみ）
納まり	基本 / 縦連棟（カーポートSC 3台用を除く）
本体色	シャイングレーF / ブラック / ナチュラルシルバーF
屋根材	アルミ形材：シャイングレーF / ブラック / ナチュラルシルバーF アルミ形材＋ラッピング形材色：ブラック＋オーク / チェリーウッド / クリエモカ
耐積雪量	耐積雪 20 cm カーポートSC / 耐積雪 50 cm カーポートSC 1500
基準風速	基準風速 vo=42 m/s カーポートSC / 基準風速 vo=46 m/s カーポートSC 1500
価格帯	基本 標準柱の場合（30-50型） ¥◎◎◎～

※1 フーゴの耐積雪パッケージとフーゴ900で耐積雪30cm、フーゴ900の耐積雪パッケージで耐積雪40cm、フーゴR1500で耐積雪50cmとなります。　※2 タイプによって異なりますので、詳しくはカタログをご参照ください。

◎◎◎◎◎リフォーム株式会社

TEL：03-0000-0000

E-Mail：aaaaaaa@aaaaaaa.co.jp

担当：陸知