

ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。  
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能：  
住宅部品VOC表示ガイドライン(2020年4月1日 改訂)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	内装仕上材	
■商品名	エコカラットプラスワンタッチパネル	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合
	下地部分	4VOC基準適合



■本体(エコカラット部)  
・裏打ち材+芯材に使用する接着剤  
・芯材+タイルに使用する接着剤

■枠  
アルミ形材に使用する接着剤

対象デザイン: ストーンⅡ、ラフゾーン、シャイリー+

※写真はストーンⅡ

### 構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

部材	材料	部材別の証明書類	
		認定の種類	認定番号・備考
本体(エコカラット部)	接着剤(裏打ち材+芯材)	日本接着剤工業会	JAIA008197
	接着剤(裏打ち材+芯材)		JAIA008934
	硬化剤(裏打ち材+芯材)		JAIA008198
	硬化剤(裏打ち材+芯材)		JAIA008934
		接着剤(芯材+タイル)	JIS
枠(アルミ形材)	接着剤	JIS	CE0308026