


<p>ホルムアルデヒド発散区分: 住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。 更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています</p>
<p>4VOC放散性能: 住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。 なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。</p>

■商品区分	室内建具	
■商品名	ラフィス 室内ドア・引戸	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)



構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

品種	デザイン	部材	材料	部材別の証明書類	
				認定の種類	認定番号
室内ドア 一般ドア/室内引戸 上吊方式・天井埋込方式	RAA/RGV/RGW/RGX 【TA/TB/TC/Y Y/VM/VN色】	面材	MDF+接着剤	日本建材・住宅設備産業協会	K-000141
			MDF	JIS	AT NZ 08 002
				TC0708013	
	枠	化粧アルミ	接着剤	日本接着工業会	JAIA-010123
			化粧MDF	JAIA-010057	
			規制対象外部材のため認定書提出の必要なし(接着剤はF☆☆☆☆仕様)		
戸袋ユニット ※室内引戸 上吊方式 引込み戸用		面材	表面材(MDF+接着剤)	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし(接着剤はF☆☆☆☆仕様)	