

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅性能表示ガイドライン（建築基準法シックハウス対策）に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています。

4VOC放散性能：
住宅部品表示ガイドライン（建材からのVOC放散速度基準）に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

| | | |
|---------------|----------|----------------|
| ■商品区分 | 取り替えキッチン | |
| ■商品名 | パットりくん | |
| ■ホルムアルデヒド発散区分 | 内装仕上部分 | F☆☆☆☆ |
| | 下地部分 | F☆☆☆☆ |
| ■4VOC放散性能 | 内装仕上部分 | 4VOC基準適合（木質建材） |
| | 下地部分 | 4VOC基準適合（木質建材） |



構成材料の詳細情報（ホルムアルデヒド発散区分の根拠 部材別の証明書類）

| 部位 | 部材 | | 材料 | 部材別の証明書類 | |
|------------|---------------|---|-------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | 認定の種類 | 認定番号 |
| カウンタートップ | 裏打ち材 | ステンレス | パーティクルボード | JIS認定 | GB0508162 |
| | | | | JIS認定 | TC0108059 |
| | | | | JIS認定 | TC0207134 |
| | | | | JIS認定 | TC0207115 |
| フロアキャビネット | 側板 | 化粧パーティクルボード | 大臣認定 | MFN-0236 | |
| | | | 大臣認定 | MFN-1518 | |
| | 背板 | 化粧MDF | 日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶﾞｰﾊﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾙ | P-01464 | |
| 底板 | 化粧合板 化粧MDF | JAS認定 | JP1C-DW39 | | |
| | | 日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶﾞｰﾊﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾙ | P-01464 | | |
| ウォールキャビネット | 側板 | 化粧パーティクルボード | 大臣認定 | MFN-0236 | |
| | | | 大臣認定 | MFN-1518 | |
| | 不燃側板 | ダイライト 化粧合板 普通合板 普通合板 普通合板 | - (※2) | - (※2) | |
| | | | JAS認定 | JP1C-DW39 | |
| | | | JAS認定 | JP1C-PW46 | |
| | | | JAS認定 | MALQ/P01-LF/030 | |
| | | | JAS認定 | JP1C-PW17 | |
| | 天板 | 化粧MDF | 日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶﾞｰﾊﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾙ | P-01464 | |
| | | | 日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶﾞｰﾊﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾙ | P-01464 | |
| | 背板 | 化粧MDF | 日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶﾞｰﾊﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾙ | P-01464 | |
| | | | 日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶﾞｰﾊﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾙ | P-01464 | |
| | 不燃底板 | ダイライト 化粧合板 パーティクルボード パーティクルボード パーティクルボード パーティクルボード | - (※2) | - (※2) | |
| | | | JAS認定 | JP1C-DW39 | |
| JIS認定 | | | TC0208082 | | |
| JIS認定 | | | TC0507014 | | |
| JIS認定 | | | TC0608085 | | |
| JIS認定 | | | TC0207134 | | |
| 共通 | 扉(GK) | 化粧パーティクルボード | 日本建材・住宅設備産業協会 | K-000142 | |
| | | | 日本繊維板工業会 | JFP3060-1 | |
| | 扉(GX) | 化粧パーティクルボード | 日本繊維板工業会 | JFP3006-1 | |
| | | | 大臣認定 | MFN-1721 | |

※1. ステンレスは告示対象外の為、掲載していません。
※2. 不燃材（ｸﾞﾗｲﾄﾞ）は、NM-0925認定品です。