

ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧

株式会社LIXIL
2021/10/1

ホルムアルデヒド発散区分:
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能:
住宅部品VOC表示ガイドライン(2020年4月1日 改訂)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	造作材	
■商品名	集成カウンター	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)



構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

部位	材料	部材別の証明書類	
		認定の種類	認定番号
集成カウンター	集成材	JAS認定	MALQ/G 01-LF/006 MALQ/G 01-LF/007
	接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-008469 JAIA-009480
	塗料	日本塗料工業会	S03003、S03007、S03009、S03023、S03032、S03065 S03066、S03117、S03118、S03123、S03124、S03160 S03254、S03334、S03419、S03420、S03448、S03496 S03261、S03067、S03355、S03349、S03089