

対象製品一覧（リンクをクリックすると該当のページへ移動します）

製品区分	断熱等	断熱等+防災	断熱等+防犯	防災	防犯	防音	断熱等+防音
ドア扉交換（木造・非木造兼用）	<a href="#">リンク</a>	—	—	—	—	<a href="#">リンク</a>	—

開口部の断熱改修基準（対応する性能区分コード）

事業	グレード	建て方	1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
先進的窓リノベ2024事業※1	SS	共通	P（熱貫流率1.1以下）				
	S	共通	S（熱貫流率1.5以下）				
	A	共通	A（熱貫流率1.9以下）				
	B	中高層※2	B（熱貫流率2.3以下）				
子育てエコホーム支援事業	ZEHレベル	戸建	A以上 (熱貫流率1.9以下)	A以上 (熱貫流率1.9以下)	B以上 (熱貫流率2.3以下)	B以上 (熱貫流率2.3以下)	Y 開口部の日射熱取得率 0.52以下  Z ガラスの日射熱取得率 0.65以下
		共同	A以上 (熱貫流率1.9以下)	B以上 (熱貫流率2.3以下)	C以上 (熱貫流率2.9以下)	C以上 (熱貫流率2.9以下)	
	省エネ基準レベル	戸建	B以上 (熱貫流率2.3以下)	B以上 (熱貫流率2.3以下)	D以上 (熱貫流率3.5以下)	E以上 (熱貫流率4.7以下)	
		共同	B以上 (熱貫流率2.3以下)	B以上 (熱貫流率2.3以下)	D以上 (熱貫流率3.5以下)	E以上 (熱貫流率4.7以下)	

※1. 「先進的窓リノベ2024事業」では他の窓の工事と同一の契約で目付同時に申請する場合のみ補助対象

※2. 4階建て以上の集合住宅におけるカバー工法製品のみ補助対象

開閉形式記号一覧

開閉形式	記号	対象商品例
引違い	H	引違い窓（2・3・4枚建）、片引き窓、引分け窓
開き	T	開き窓、縦すべり出し窓、テラスドア・勝手口ドア・採風勝手口ドア（シリンダー無し）
FIX	F	FIX窓
上げ下げ	U	上げ下げ窓
プロジェクト	P	横すべり出し窓、突き出し窓、外倒し窓、内倒し窓
ルーバー	R	オーニング窓
多機能	S	開閉方式が複合（ドレーキップ等）
折り	W	折りたたみ戸
回転	K	横軸回転窓、縦軸回転窓
その他	X	出窓、天窓等
ドア・開き戸	D	シリンダー付きのドア・開き戸
引戸	E	シリンダー付きの引戸

サイズ一覧

区分	ドア・開き戸			引戸		
	面積	子育てエコ	窓リノベ	面積	子育てエコ	窓リノベ
4	2.8㎡以上	大	大	3.0㎡以上	大	大
3	1.8㎡以上 2.8㎡未満		中	2.8㎡以上 3.0㎡未満	小	
2	1.6㎡以上 1.8㎡未満	小	小	1.6㎡以上 2.8㎡未満		中
1	1.0㎡以上 1.6㎡未満			1.0㎡以上 1.6㎡未満	小	

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業【断熱等】ドア扉交換（木造・非木造兼用）対象製品リスト

※1袖付き、ランマ付きは適合しません。  
※2.製品型番の末尾の記号（\*）にはサイズ記号（1,2,3,4）が入ります。

[トップへ戻る](#)

ポスト	製品名	開閉形式	制度基準		仕様	製品型番	対象製品番号	工法	備考	リスト追加
			性能区分コード	開口部の熱貫流率						
無	リトビラ玄関ドア k 2 仕様（袖・ランマ無し、ガラス無し、ポスト無し）	ドア・開き戸（D）	A	Ud1.9以下	本体ガラスなし ※親子設定がある製品は子扉含む	003DFAD0AA*	-	はつり工法用		
有	リトビラ玄関ドア k 2 仕様（袖・ランマ無し、ガラス無し、ポスト有り）	ドア・開き戸（D）	B	Ud2.3以下	本体ガラスなし ※親子設定がある製品は子扉含む	003DFBD0BB*	-	はつり工法用		
無	リトビラ玄関ドア k 2 仕様（袖・ランマ無し、ガラス入り、ポスト無し）採風仕様含む	ドア・開き戸（D）	C	Ud2.9以下	ガラス中央部熱貫流率：1.40以下	003DFCDVCC*	-	はつり工法用		
有	リトビラ玄関ドア k 2 仕様（袖・ランマ無し、ガラス入り、ポスト有り）採風仕様含む	ドア・開き戸（D）	C	Ud2.9以下	ガラス中央部熱貫流率：1.40以下	003DFDDVCC*	-	はつり工法用		
有無共通	リトビラ玄関ドア k 2 仕様（ガラス無し）【8地域向け】	ドア・開き戸（D）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DFBDR2Y*	-	はつり工法用		
有無共通	リトビラ玄関ドア k 2 仕様（ガラス入り）採風仕様含む【8地域向け】	ドア・開き戸（D）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DFDDR1Y*	-	はつり工法用		
無	リトビラ玄関ドア k 4 仕様（袖・ランマ無し、ガラス無し、ポスト無し）	ドア・開き戸（D）	B	Ud2.3以下	本体ガラスなし ※親子設定がある製品は子扉含む	003DFED0BB*	-	はつり工法用		
有	リトビラ玄関ドア k 4 仕様（袖・ランマ無し、ガラス無し、ポスト有り）	ドア・開き戸（D）	B	Ud2.3以下	本体ガラスなし ※親子設定がある製品は子扉含む	003DFFD0BB*	-	はつり工法用		
無	リトビラ玄関ドア k 4 仕様（袖・ランマ無し、ガラス入り、ポスト無し）採風仕様含む	ドア・開き戸（D）	C	Ud2.9以下	ガラス中央部熱貫流率：2.80以下	003DFGDVCC*	-	はつり工法用		
有	リトビラ玄関ドア k 4 仕様（袖・ランマ無し、ガラス入り、ポスト有り）採風仕様含む	ドア・開き戸（D）	C	Ud2.9以下	ガラス中央部熱貫流率：2.80以下	003DFHDVCC*	-	はつり工法用		
有無共通	リトビラ玄関ドア k 4 仕様（ガラス無し）【8地域向け】	ドア・開き戸（D）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DFFR2Y*	-	はつり工法用		
有無共通	リトビラ玄関ドア k 4 仕様（ガラス入り）採風仕様含む【8地域向け】	ドア・開き戸（D）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DFHDR1Y*	-	はつり工法用		
有無共通	扉交換用ドア フラッシュ（袖・ランマ無し、ガラス無し）	ドア・開き戸（D）	B	Ud2.3以下	本体ガラスなし ※親子設定がある製品は子扉含む	003DDNDTHB*	①	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
有無共通	扉交換用ドア フラッシュ（袖・ランマ無し、ガラス無し）【8地域向け】	ドア・開き戸（D）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DDNDR2Y*	①	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
有無共通	扉交換用ドア フラッシュ（袖・ランマ無し、ガラス入り）	ドア・開き戸（D）	C	Ud2.9以下	複層 空気層：厚み問わず	003DDNDTKC*	②	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
有無共通	扉交換用ドア フラッシュ（袖・ランマ無し、ガラス入り）【8地域向け】	ドア・開き戸（D）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DDNDR1Y*	②	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
有無共通	扉交換用ドア ハニカム（袖・ランマ無し、ガラス無し）	ドア・開き戸（D）	C	Ud2.9以下	本体ガラスなし ※親子設定がある製品は子扉含む	003DDPDTRC*	③	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
有無共通	扉交換用ドア ハニカム（袖・ランマ無し、ガラス無し）【8地域向け】	ドア・開き戸（D）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DDPDR2Y*	③	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
無	扉交換用ドア ハニカム（袖・ランマ無し、ガラス入り、ポスト無し）	ドア・開き戸（D）	D	Ud3.5以下	複層 空気層：8mm以上	003DDPD TOD*	④	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
有無共通	扉交換用ドア ハニカム（袖・ランマ無し、ガラス入り）	ドア・開き戸（D）	D	Ud3.5以下	Low-E複層 空気層：厚み問わず	003DDPD TTD*	⑤	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
			E	Ud4.7以下	複層 空気層：厚み問わず	003DDPD TUE*	⑥	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
					単板	003DDPD TVE*	⑦	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
有無共通	扉交換用ドア ハニカム（袖・ランマ無し、ガラス入り）【8地域向け】	ドア・開き戸（D）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DDPDR1Y*	⑧	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
無	扉交換用引戸 フラッシュ（袖・ランマ無し、ガラス無し）	引戸（E）	B	Ud2.3以下	本体ガラスなし	003DDQETDB*	⑨	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
無	扉交換用引戸 フラッシュ（袖・ランマ無し、ガラス無し）【8地域向け】	引戸（E）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DDQER2Y*	⑨	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
無	扉交換用引戸 フラッシュ（袖・ランマ無し、ガラス入り）	引戸（E）	C	Ud2.9以下	複層 空気層：厚み問わず	003DDQETGC*	⑩	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
無	扉交換用引戸 フラッシュ（袖・ランマ無し、ガラス入り）【8地域向け】	引戸（E）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DDQER1Y*	⑩	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
無	扉交換用引戸 ハニカム（袖・ランマ無し、ガラス無し）	引戸（E）	C	Ud2.9以下	本体ガラスなし	003DDSETLC*	⑪	はつり工法用	適合製品は別表を参照	
無	扉交換用引戸 ハニカム（袖・ランマ無し、ガラス無し）【8地域向け】	引戸（E）	Y	-	本体ガラスなし 日射熱取得率：n 0.52以下	003DDSER2Y*	⑪	はつり工法用	適合製品は別表を参照	

先進的窓リノベ2024事業／子育てエコホーム支援事業【防音】ドア扉交換（木造・非木造兼用）対象製品リスト

株式会社LIXIL  
更新日：2024/01/31

※1.袖付き、ランマ付きは適合しません。

※2.製品型番の末尾の記号（\*）にはサイズ記号（1,2,3,4）が入ります。

[トップへ戻る](#)

製品名	開閉形式	仕様	製品型番	工法	備考	リスト追加
リトビラ玄関ドア k 2 仕様	ドア・開き戸（D）	ガラスありの場合、 一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	003DFDDSPK*	はつり工法用		2024/1/31
リトビラ玄関ドア k 4 仕様	ドア・開き戸（D）	ガラスありの場合、 一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	003DFHDSPK*	はつり工法用		2024/1/31

ドア扉交換 適合製品

木造用ドア・引戸

扉交換する製品		対象製品番号													
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪			
ドア 終息品	アヴァントS(旧)	○	○												
	アンビイTX		○												
	グランザEX	○	○												
	グルエ(旧)	○	○												
	グランデル	○	○												
	アヴァントSIS(旧)	○	○												
	アヴァントSIS	○	○												
	エスキューブ(スイングタイプ)	○													
	フローラD(H23)	○	○												
	フローラCAZASリミテッド	○	○												
	CZ玄関ドア	○	○												
	フローラD(H20)	○	○												
	DD	○													
	ジエスタ	○	○												
	防火戸FG-Eジエスタ	○	○												
	旧リジェー□				○										
	リジェー□II				○										
	リジェー□				○										
	リジェー□V(k2仕様)			○											
	リジェー□V(k3仕様)				○	○			○						
リジェー□V(k4/6仕様)				○	○			○							
ボイズアパートドア	○														
ボイズ20アパートドア	○														
ボイズIIアパートドア	○														
防火戸FG-Eアパートドア(k2仕様)	○	○													
防火戸FG-Eアパートドア(k3/k4仕様)			○		○	○		○							
引戸 終息品	エルムーブ									○	○				
	防火戸FG-Eエルムーブ									○	○				
	エスキューブ(スライドタイプ)									○	○				

非木造用ドア・引戸

扉交換する製品		対象製品番号												
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪		
ドア 終息品	NX-PRO	○		○										
	ES	○		○										
	NT	○		○										
	BL	○		○										
引戸 終息品	スライドエース													○
	スライドエースII													○

扉交換する製品		対象製品番号												
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪		
ドア 現行品	グランデル2 スタンダード仕様	○	○											
	アヴァント	○	○											
	玄関ドアDA	○	○											
	玄関ドアDA防火戸	○	○											
	ジエスタ2	○	○											
	ジエスタ2防火戸	○	○											
	リジェー□α(k2仕様)	○	○											
	リジェー□α(k3/k4仕様)			○		○	○			○				
	リジェー□α防火戸(k2仕様)	○	○											
	リジェー□α防火戸(k3/k4仕様)			○	○						○			
	外部物置ドア/外部物置ドア防火戸(k2仕様)	○												
	外部物置ドア/外部物置ドア防火戸(k3/k4仕様)			○										
	ES玄関ドア(k3仕様) 11型、15型				○							○		
	ES玄関ドア(k3仕様) 12型、13型、14型				○							○		
	ES玄関ドア(k4仕様)				○							○		
ロンカラーフラッシュドア(立額付き)										○	○			
ロンカラーフラッシュドア(立額付き除く)				○										
引戸 現行品	エルムーブ2											○	○	
	エルムーブ2防火戸											○	○	

扉交換する製品		対象製品番号												
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪		
ドア 現行品	NXP II	○		○										
	NT II	○		○										
	NE	○		○										
	BL II	○		○										